
Epson **EB-W9**

PRZEWODNIK PRODUKTU





Połączenie przystępnej ceny, niewielkiej wagi ogromnej funkcjonalności sprawia, że to idealny projektor w każdej sali lekcyjnej.

Nie wyłączaj światła podczas prezentacji, pozwól uczestnikom słuchać i notować. Projektor EB-W9 wyróżnia się wysokim natężeniem światła białego i barwnego – 2500 lumenów. Nadzwyczajną jakość obrazu zawdzięcza wysokiej jasności oraz technologii 3LCD.

Zarówno nauczyciele jak i uczniowe docenią większy obraz dzięki panoramicznej rozdzielczości WXGA, która pozwala wyświetlić do 30% więcej obrazu. Ten niezawodny i wszechstronny projektor jest idealnym partnerem w edukacji – zaprojektowano go, aby zwiększyć efektywność nauczania. Doskonale sprawdzi się w najmniejszych salach lekcyjnych – potrafi wyświetlać duże obrazy z niewielkiej odległości.

Włączenie i wyłączenie projektora odywają się praktycznie w momencie wciśnięcia przycisku na projektorze. Dodatkowo funkcja pionowej korekcji efektu trapezu pomoże dopasować obraz do ekranu likwidując pionowe zniekształcenia obrazu. Aby wyświetlać prezentacje oraz przełączać slajdy za pomocą pilota, wystarczy połączyc projektor z komputerem (PC/Mac) kablem USB-B.

Niska waga projektora – 2,3 kg pozwala na łatwe przenoszenie urządzenia między salami lekcyjnymi i konferencyjnymi. Lampa E-TORL wytrzymująca do 5000 godzin pozwala obniżyć koszty obsługi eksploatacji, a wbudowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak blokada Kensington, chronią projektor przed kradzieżą.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Rozdzielczość WXGA daje do 30% większy obraz
- Łatwe prezentowanie dzięki wyświetlaniu za pomocą złącza USB
- Funkcje szybkiego uruchomienia oraz natychmiastowego wyłączenia
- Lampa E-TORL o długiej żywotności – 5000 godzin



WEJŚCIE/WYJŚCIE





EPSON®
EXCEED YOUR VISION

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

TECHNOLOGIA PROJEKCJI	Technologia 3LCD 0,59 cala z MLA
ROZDZIELCZOŚĆ	WXGA – 1280 x 800 (format obrazu 16:10) Do 1080i
NATĘŻENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO* Tryb zwykły/oszczędzania energii	 2500/1960 lumenów
NATĘŻENIE ŚWIATŁA BARWNEGO Tryb zwykły/oszczędzania energii	 2500/1960 lumenów
KONTRAST	2000:1
WIELKOŚĆ OBRAZU	od 33 cali do 318 cali 60-calowy ekran: z odległości 1,68 – 2,02 m
WSPÓŁCZYNNIK RZUTU	1,30 – 1,56:1
WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA	Zoom optyczny 1 – 1,2
KOREKCJA EFEKTU TRAPEZU	Ręczna, pionowa ±30°
TYP OBIEKTYWU Przysłona Ogniskowa Przesunięcie	 1,58 – 1,72 16,9 – 20,28 cali 6:1
LAMPA Żywotność (tryb normalny/ekonomiczny) Rodzaj	 4000/5000 godzin 200 W UHE E-TORL (ELPLP58)
WEJŚCIE OBRAZU Komputer Wideo	 1 x D-sub 15-stykowe, 1 x USB 2.0 typu B 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D-sub 15-stykowe)
WYJŚCIE OBRAZU Monitor	 1x 15-stykowe D-Sub
WEJŚCIE DŹWIĘKU Komputer/Wideo	 1 x Stereo mini-jack
WYJŚCIE AUDIO Komputer	 1 x Stereo mini-jack
FUNKCJE ZAAWANSOWANE Zabezpieczenia Obsługa Ekran	 Otwór na kłódkę i kabel zabezpieczający, otwór na blokadę Kensington, ochrona hasłem, logo użytkownika Bezpośrednie włączanie zasilania, natychmiastowe wyłączenie, szybkie włączanie, wyszukiwanie źródła, wyświetlanie za pomocą złącza USB 2 w 1 (Windows i Mac), łatwa wymiana lampy i filtra powietrza 8 trybów wyświetlania kolorów, elektroniczne powiększenie, wyłączenie obrazu/dźwięku, zatrzymanie obrazu, funkcja pomocy
JĘZYKI	angielski/francuski/niemiecki/włoski/hiszpański/holenderski/portugalski/rosyjski/szwedzki/norweski/fiński/duński/bułgarski/polski/węgierski/czeski/słowacki/rumuński/chorwacki/słoweński/ ukraiński/kataloński/grecki/turecki/arabski/hebrajski/hindi/japoński/uproszczony chiński/tradycyjny chiński/koreański/tajski/indonezyjski/malajski/wietnamski
POZIOM HAŁASU Tryb zwykły/oszczędzania energii	 37 dB/28 dB
DŹWIĘK	1 x 1 W
MASA	2,3 kg
WYMIARY	228 x 295 x 77 mm
POBÓR MOCY Tryb zwykły/oszczędzania energii Stan gotowości	 265 W/220 W 0,4 W
PRZEPISY DOT. BEZPIECZEŃSTWA	IEC 60950-1 wydanie 1 (znak CE) Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC Przepisy dotyczące recyklingu
GWARANCJA	3 lata na projektor, 1 rok na lampę

* Miara oparta na normie ISO 21118

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Przewód zasilający 1,8 m
- Kabel komputerowy 1,8 m
- Pilot z bateriami
- Miękki futerał torba
- Naklejka ochrony hasłem
- Instrukcje obsługi

AKCESORIA OPCJONALNE

- Zapasowa lampa (ELPL58)
- Zestaw filtrów powietrza (ELPAF25)
- 80-calowy przenośny ekran 16:9 (ELPSC21)
- 80-calowy składany ekran 16:10 (ELPSC24)
- Ekran z możliwością zmiany proporcji 65/74/80 cali (ELPSC26)
- Epson USB Visualiser (ELPDC06)
- Mocowanie sufitowe (ELPMB23)
- Rurka sufitowa 450 mm (ELPFP13)
- Rurka sufitowa 700 mm (ELPFP14)
- Torba transportowa







Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl

EB-W9_ds_1PL_08/10